

php.ini max execution time hochsetzten auf 10 minuten

Beschreibung:







Einige Webseiten Programme brauchen halt etwas länger.
Da ist ein hochsetzten der execution Time eine Sinnvolle Geschichte.

Durchführung:

Unter Einstellungen -> Dienst

Einstellungen

Kritische technische und Marketing-Einstellungen, die sich auf Ihren Hosting-Cluster auswirken.

 <h3>Branding</h3> <p>Passen Sie das Control-Panel dem Aussehen Ihrer Marke an.</p>	 <h3>Dienst</h3> <p>Konfigurieren Sie die globalen Einstellungen für die Rollen Anwendung, DNS, Backup, E-Mail und Datenbank.</p>
 <h3>Plattform</h3> <p>Konfigurieren Sie Parameter für Kernprozesse wie Backups und Updates.</p>	 <h3>Pakete</h3> <p>Erstellen Sie maßgeschneiderte Hosting-Pakete mit individuellen Ressourcen und Funktionen.</p>
 <h3>Lizenz</h3> <p>Überprüfen und verwalten Sie Ihren Enhance-Lizenzschlüssel.</p>	 <h3>Zugangs-Token</h3> <p>Erlauben Sie API-Benutzern, sich mit Inhaber-Tokens zu authentifizieren.</p>

Anwendungen

E-Mail

Anwendung

Datenbank

Sicherung

Durch diese Einstellungen wird Ihr E-Mail-Server so konfiguriert, dass alle ausgehenden E-Mails über einen Drittanbieter mit Authentifizierung gesendet werden.

Zustand: Aus
Hostname:
Port:
Benutzername:
Passwort:

Bearbeiten

Anwendung

php.ini Einstellungen

Die Datei 'php.ini' ist die Standardkonfigurationsdatei für die Ausführung von Anwendungen, die PHP benötigen. Hier können Sie eigene Einstellungen hinzufügen und die Standardeinstellungen verwalten.

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE	EINSTELLUNGEN	
Richtlinie*	Wert	Text*
max_execution_time	Text	600

Eine Neue Richtlinie Hinzufügen

Name : max_execution_time

Typ : Text

Wert : 600 (Sekunden = 10 Minuten)

Version #2

Erstellt: 10 Oktober 2023 13:09:47 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2025 09:18:02 von Admin