

PHP 7.4 Installation

Beschreibung

Installation php 7.4 und einfügen in ISPConfig

Installation

PHP 7.4 installieren

```
apt -y install php7.4 php7.4-cli php7.4-cgi php7.4-fpm php7.4-gd php7.4-mysql php7.4-imap php7.4-curl php7.4-intl php7.4-pspell php7.4-sqlite3 php7.4-tidy php7.4-xmlrpc php7.4-xsl php7.4-zip php7.4-mbstring php7.4-soap php7.4-openssl php7.4-memcached php7.4-redis php7.4-imagick php7.4-gettext libonig5 php7.4-common php7.4-json php7.4-readline php7.4-xml php7.4-curl php7.4-imagick php7.4-bcmath
```

Danach erstmal die Ursprüngliche Version als default festlegen

```
update-alternatives --config php  
update-alternatives --config php-cgi
```

nun wählen:

Ausgabe:

Auswahl	Pfad	Priorität	Status
* 0	/usr/bin/php8.2	82	automatischer Modus
1	/usr/bin/php7.3	73	manueller Modus
2	/usr/bin/php7.4	74	manueller Modus
3	/usr/bin/php8.2	82	manueller Modus

Einfügen neuer Config

Unter System -> Zusätzliche PHP Versionen

ISPCONFIG

Suche

Übersicht Kunden Webseiten Überwachung Support Einstellungen System

Benutzerverwaltung

- ISPConfig Benutzer
- Entfernte Benutzer
- System
- Server Dienste
- Serverkonfiguration
- Server IP Adressen
- Server IPv4 mapping
- Zusätzliche PHP Versionen
- Direktiven Schnipsel
- Firewall
- Systemkonfiguration
- Einstellungen
- Apps & Add-Ons
- Repositories

Zusätzliche PHP Versionen

Aktiv	Server	Kunde	PHP Name	15
<input type="checkbox"/>	webservers01.gbl-mbh.de	Hacker	<input type="text"/>	<input type="button" value="q"/>

Keine Treffer.

Dann auf PHP Version hinzufügen

Zusätzliche PHP Versionen

Diese Werte eintragen

Server: <Server> (unseren Server auswählen)

Kunde: leer

PHP-Name: PHP 7.4

Aktiv: Ja

Zusätzliche PHP Versionen

Formular, um zusätzliche PHP Versionen hinzuzufügen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen
Server:	<input type="text" value="webserver01.gbl-mbh.de"/>	
Kunde:	<input type="text"/>	
PHP Name:	<input type="text" value="PHP 7.4"/>	
Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Nun auf den Registerreiter FastCGI gehen

Pfad zum PHP FastCGI Binary: php7.4-cgi
Pfad zum php.ini Verzeichnis /etc/php/7.4/cgi/php.ini

Zusätzliche PHP Versionen

Formular, um zusätzliche PHP Versionen hinzuzufügen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen
Pfad zum PHP FastCGI Binary:	<input type="text" value="php7.4-cgi"/>	
Pfad zum php.ini Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/7.4/cgi/php.ini"/>	
		<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Nun auf den Register PHP-FPM Einstellungen

Pfad zum PHP-FPM Init Script: php7.4-fpm
Pfad zum php.ini Verzeichnis: /etc/php/7.4/fpm/php.ini
Pfad zum PHP-FPM Pool Verzeichnis: /etc/php/7.4/fpm/pool.d

Zusätzliche PHP Versionen

Formular, um zusätzliche PHP Versionen hinzuzufügen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen
Pfad zum PHP-FPM Init Script:	<input type="text" value="php7.4-fpm"/>	
Pfad zum php.ini Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/7.4/fpm/php.ini"/>	
Pfad zum PHP-FPM Pool Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/7.4/fpm/pool.d"/>	

Nun auf Speichern klicken

Version #3

Erstellt: 4 September 2023 08:55:56 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 4 September 2023 09:38:18 von Admin