

PHP 8.0 Installation

Beschreibung

Installation php 8.0 und einfügen in ISPConfig

Installation

PHP 8.0 installieren

```
apt install php8.0 php8.0-cli php8.0-cgi php8.0-fpm php8.0-gd php8.0-mysql php8.0-imap php8.0-curl php8.0-intl  
php8.0-ldap php8.0-openssl php8.0-sqlite3 php8.0-tidy php8.0-xsl php8.0-zip php8.0-mbstring php8.0-soap php8.0-opcache  
php8.0-common php8.0-readline php8.0-xml php8.0-curl php8.0-imagick php8.0-bcmath
```

Danach erstmal die Ursprüngliche Version als default festlegen

```
update-alternatives --config php  
update-alternatives --config php-cgi
```

nun wählen:

Ausgabe:

Auswahl	Pfad	Priorität	Status
* 0	/usr/bin/php8.2	82	automatischer Modus
1	/usr/bin/php7.3	73	manueller Modus
2	/usr/bin/php7.4	74	manueller Modus
3	/usr/bin/php8.2	82	manueller Modus

Einfügen neuer Config

Unter System -> Zusätzliche PHP Versionen

ISPCONFIG

Suche

Übersicht Kunden Webseiten Überwachung Support Einstellungen System

Benutzerverwaltung

- ISPConfig Benutzer
- Entfernte Benutzer
- System
- Server Dienste
- Serverkonfiguration
- Server IP Adressen
- Server IPv4 mapping
- Zusätzliche PHP Versionen
- Direktiven Schnipsel
- Firewall
- Systemkonfiguration
- Einstellungen
- Apps & Add-Ons
- Repositories

Zusätzliche PHP Versionen

Aktiv	Server	Kunde	PHP Name	15
<input type="checkbox"/>	webservers01.gbl-mbh.de	Hacker	<input type="text"/>	<input type="button" value="q"/>

Keine Treffer.

Dann auf PHP Version hinzufügen

Zusätzliche PHP Versionen

Diese Werte eintragen

Server: <Server> (unseren Server auswählen)

Kunde: leer

PHP-Name: PHP 8.0

Aktiv: Ja

Zusätzliche PHP Versionen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen	Priorität	
	Server:	<input type="text" value="webserver01.gbl-mbh.de"/>		
	Kunde:	<input type="text"/>		
	PHP Name:	<input type="text" value="PHP 8.0"/>		
	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Nun auf den Registerreiter FastCGI gehen

Pfad zum PHP FastCGI Binary: php8.0-cgi
Pfad zum php.ini Verzeichnis /etc/php/8.0/cgi/php.ini

Zusätzliche PHP Versionen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen	Priorität	
	Pfad zum PHP FastCGI Binary:	<input type="text" value="php8.0-cgi"/>		
	Pfad zum php.ini Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/8.0/cgi/php.ini"/>		
				<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Nun auf den Register PHP-FPM Einstellungen

Pfad zum PHP-FPM Init Script: php8.0-fpm
Pfad zum php.ini Verzeichnis: /etc/php/8.0/fpm/php.ini
Pfad zum PHP-FPM Pool Verzeichnis: /etc/php/8.0/fpm/pool.d

Zusätzliche PHP Versionen

Name	FastCGI Einstellungen	PHP-FPM Einstellungen	Priorität	
	Pfad zum PHP-FPM Init Script:	<input type="text" value="php8.0-fpm"/>		
	Pfad zum php.ini Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/8.0/fpm/php.ini"/>		
	Pfad zum PHP-FPM Pool Verzeichnis:	<input type="text" value="/etc/php/8.0/fpm/pool.d"/>		
	PHP-FPM socket directory:	<input type="text"/>		
				<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Nun auf Speichern klicken

Version #2

Erstellt: 4 September 2023 09:32:31 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 4 September 2023 09:38:18 von Admin