

senden per Email Eintrag

Beschreibung:

In den neueren Versionen von Linux Mint, fehlt der Eintrag senden per Email.
Wir können uns diesen Eintrag aber einfach selbst wieder bauen.
Warum der allerdings weg ist, weiß ich nicht.

Installation:

eine neue Datei mit dem Namen

```
send-email.nemo_action
```

im Benutzerverzeichnis unter

```
/home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/share/nemo/actions/
```

Sollte das Verzeichnis actions nicht existieren erstellen wir diesen.
proforma einfach das Verzeichnis erstellen lassen, wenn es das schon gibt, gibts halt ein Fehler ;-)

```
mkdir /home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/share/nemo/actions/
```

dann

```
nano /home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/share/nemo/actions/send-email.nemo_action
```

Inhalt

```
[Nemo Action]
Name=Senden per E-Mail
Comment=Datei mit Evolution senden
Exec=Exec=/home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/bin/send_email.sh %F
Icon-Name=mail-send
Selection=Any
Extensions=nodirs;
```

Script ausführbar machen

```
chmod +x /home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/share/nemo/actions/send-email.nemo_action
```

Was macht der Eintrag:

Diese Konfiguration erstellt einen Eintrag „Senden per E-Mail“, der unser Script send Mail (wird gleich erstellt) öffnet und die ausgewählte Datei als Anhang hinzufügt.

`Selection=Any` erlaubt die Auswahl von einer oder mehreren Dateien, aber keine Verzeichnisse (`nodirs`).

Das Sendmail Script

```
nano /home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/bin/send_email.sh
```

Inhalt

```
#!/bin/bash

# Starten der mailto-URI mit den angehängten Dateien
uri="mailto:?body=Siehe Anhang&subject=Dateianhang"

# Hinzufügen jeder Datei als Anhang
for file in "$@"
do
    uri="${uri}&attach=$(realpath "$file")"
done

# Starte Evolution mit der zusammengesetzten URI
evolution "$uri"
```

Wenn man es Ohne Subject unjhd Emailtext haben möchte:

```
#!/bin/bash

# Starten der mailto-URI mit den angehängten Dateien
uri="mailto:?subject="

# Hinzufügen jeder Datei als Anhang
for file in "$@"
```

```
do
  uri="{uri}&attach=$(realpath "$file")"
done

# Starte Evolution mit der zusammengesetzten URI
evolution "$uri"
```

Dann ausführbar machen

```
chmod +x /home/DEIN_BENUTZERNAME/.local/bin/send_email.sh
```

Fertig

Version #3

Erstellt: 2 Mai 2024 06:00:38 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 2 Mai 2024 07:19:49 von Admin